

СРЕДСТВО ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА РАЗДЕЛИТЕЛЕН СЛОЙ

## PROMOL PK MOULD

PROMOL PK е средство за образуване на разделителен слой на водна основа и силикон за вулканизационни форми, което осигурява много ефективен разделителен слой при различни приложения в производството на каучук (формовани гумени части, вулканизирани протектори, гуми).

### Химически състав

Агрегатно състояние [при 20 °C]	течно
Външен вид (цвят):	млечно бял
Активни вещества:	около 22%
Стойност на рН (при 120 g/l):	около 8

### Здраве и безопасност

Трябва да се спазва информацията в информационния лист за безопасност (ИЛБ).

### Опаковане и съхранение

Кутия 20 kg  
 PROMOL PK може да се съхранява за минимален период от 12 месеца.  
 Да се пази от топлина. Не е чувствителен към замръзване.

### Въздействие върху съединенията и вулканизатите

PROMOL PK се разнася на равномерен слой върху металната повърхност. Средството за образуване на разделителен слой благоприятства оптималното поведение на сместа, дори и в случай на форми със сложна геометрия, и предотвратява образуването на пукнатини и гънки.

Като цяло поведението при вулканизация и при стареене на сместа не се повлиява от средството за образуване на разделителен слой PROMOL PK. По време на вулканизацията разделителният слой се абсорбира от съединението, като образува гланциран слой (без усещане за мазна или хлъзгава повърхност) върху вулканизирания предмет.

PROMOL PK не оставя следи по повърхността на формата, предотвратява замърсяване, намалява честотата на почистване на формата и увеличава производителността.

### Приложение

Преди да се използва продуктът трябва да се смеси. Разреждете PROMOL PK с деминерализирана или дестилирана вода в подходящ чист съд. Според съдържанието на 22% активна съставка в доставения продукт се препоръчва съотношение на смесване 1:25 (1 част PROMOL P + 25 части вода, което води до съдържание на активна съставка от 0,85%).

Идеалната, готова за употреба, концентрация зависи от желаните ефект на разделителен слой и от условията на употреба (напр.: геометрия на формата, лепкавост на каучуковата смес) и се налага да се регулира с течение на времето. Да се избягва прекомерна употреба.

Разредената емулсия PROMOL PK се напръсква по горещата форма преди всеки процес на вулканизация.

Всички сведения в този информационен лист се основават на внимателни проучвания и опита ни както в лабораторията, така и на практика, и представляват необвързваща информация. От наличната информация не може да се извлече правно обвързваща гаранция за определени свойства или пригодност за конкретна цел на употреба. Пригодността на продукта в отделните случаи трябва да бъде проверена от потребителя. Нашата отговорност е ограничена в рамките на нашите условия за продажба и доставка.